

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO																																	
Revestimiento Cerámico Esmaltado ART STONE GREY GRUPO B la 60x120 11 de JULIO del 2025 SAN LORENZO Design																																	
NORMA ISO 13006	ENSAYO		REQUERIMIENTO		CERAMICA SAN LORENZO																												
Tamaño Nominal N ≥ 15 cm																																	
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL																																	
Dimensiones promedio																																	
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.3 %(o Max ± 1.0 mm)		Cumple																													
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)		Cumple																													
Rectitud de lados, en %	ISO 10545-2	± 0.3% (o Max ± 0.8 mm)		Cumple																													
Ortogonalidad, en %	ISO 10545-2	± 0.3% (o Max ± 1.5 mm)		Cumple																													
Planaridad																																	
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)		Cumple																													
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)		Cumple																													
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)		Cumple																													
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%		Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia																													
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN																																	
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2			600 mm x 1200 mm																													
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%		7 mm																													
Peso promedio, en g		± 5%		12060 g																													
PROPIEDADES FÍSICAS																																	
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%		Cumple																													
Carga a la Rotura, en N																																	
Espesor > 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 700		Cumple																													
Módulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 35		Cumple																													
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido		Cumple																													
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante		PEI -4																													
Tránsito				Alto																													
DESLEZIAMIENTO																																	
Coeficiente de Fricción (DCOF) (Ref.Norma ADA USA)		ANSI-A 137.1 -2012																															
PROPIEDADES QUÍMICAS																																	
Resistencia a los Agentes Manchantes																																	
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3		Cumple																													
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3		Cumple																													
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3		Cumple																													
Resistencia a las sales para piscina																																	
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Minimo B		Cumple																													
Resistencia a los Álcalis de baja concentración																																	
Ácido Cltrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante		Cumple																													
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante		Cumple																													
Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración																																	
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante		Cumple																													
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante		Cumple																													
REFERENCIA																																	
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles". Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B la, Ev ≤ 0,5%.Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.																																	
PRODUCTO																																	
Imagen referencial Este producto contiene 10 caras.		Características <table><tr><th>Cuerpo</th><th>Uso</th><th>Tipología</th><th>Acabado</th></tr><tr><td>Porcelanato</td><td>Piso/Pared</td><td>Rústico</td><td>Satinado</td></tr><tr><td>Superficie</td><td>Color</td><td>Tránsito</td><td>Antideslizante</td></tr><tr><td>Estructura</td><td>Gris</td><td>Alto</td><td>Si</td></tr></table> Embalaje <table><tr><th colspan="2">Información para una Caja</th><th colspan="2">Información para un Pallet</th></tr><tr><td>Piezas</td><td>m2</td><td>Cajas</td><td>Kg</td></tr><tr><td>3</td><td>2,16</td><td>30</td><td>1080</td></tr></table> Grado de Destonalización I II III IV				Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Porcelanato	Piso/Pared	Rústico	Satinado	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante	Estructura	Gris	Alto	Si	Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	3	2,16	30	1080
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																														
Porcelanato	Piso/Pared	Rústico	Satinado																														
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante																														
Estructura	Gris	Alto	Si																														
Información para una Caja		Información para un Pallet																															
Piezas	m2	Cajas	Kg																														
3	2,16	30	1080																														
CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA INTI PLACAS Y BALDOSAS CERÁMICAS RES. Nº 910/2021 IRAM-ISO 13006																																	