

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO																							
Revestimiento Cerámico Esmaltado																							
CALACATA BIANCO																							
GRUPO B1a 60x60																							
27 de febrero del 2025																							
NORMA ISO 13006	ENSAYO	REQUERIMIENTO	CERAMICA SAN LORENZO																				
Tamaño Nominal N ≥ 15 cm																							
DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL																							
Dimensiones promedio																							
Largo y Ancho, en %	ISO 10545-2	± 0.3 % (o Max ± 1.0 mm)	Cumple																				
Espesor, en %	ISO 10545-2	± 5% (o Max ± 0.5 mm)	Cumple																				
Rectitud de lados, en %	ISO 10545-2	± 0.3% (o Max ± 0.8 mm)	Cumple																				
Ortogonalidad, en %	ISO 10545-2	± 0.3% (o Max ± 1.5 mm)	Cumple																				
Planaridad																							
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)	Cumple																				
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)	Cumple																				
Alabeo con relación a la diagonal, en %	ISO 10545-2	± 0.4% (o Max ± 1.8 mm)	Cumple																				
Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia																				
DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN																							
Largo y Ancho, en mm. Calibre 1	ISO 10545-2		600 mm x 600 mm																				
Espesor, en mm	ISO 10545-2	± 5%	7 mm																				
Peso promedio, en g		± 5%	6030 g																				
PROPIEDADES FÍSICAS																							
Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Cumple																				
Carga a la Rotura, en N																							
Espesor > 7.5mm	ISO 10545-4	Mínimo 700	Cumple																				
Modulo de Rotura, en N/mm2	ISO 10545-4	Mínimo 35	Cumple																				
Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	Cumple																				
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Determinado por el Fabricante	PEI -4																				
Tránsito			Medio																				
DESPLAZAMIENTO																							
Coeficiente de Fricción (DCOF)	ANSI-A 137.1 -2012																						
(Ref.Norma ADA USA)																							
PROPIEDADES QUÍMICAS																							
Resistencia a los Agentes Manchantes																							
Óxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Yodo	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple																				
Resistencia a las sales para piscina																							
Hipoclorito de sodio 5% (V/V)	ISO 10545-13	Mínimo B	Cumple																				
Resistencia a los Álcals de baja concentración																							
Ácido Cítrico, 100 g/L	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																				
Hidroxido de Potasio, 30 g/l		Determinado por el Fabricante	Cumple																				
Resistencia a los ácidos y Álcals de alta concentración																							
Ácido Láctico al 5% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																				
Hidroxido de Potasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por el Fabricante	Cumple																				
REFERENCIA																							
Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normative), Table K.1- Requirements for dry -pressed ceramic tiles-Group B la, Ev ≤ 0,5%. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.																							
PRODUCTO																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Características</th> </tr> <tr> <th>Cuerpo</th> <th>Uso</th> <th>Tipología</th> <th>Acabado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cerámico</td> <td>Piso/Pared</td> <td>Marmoleado</td> <td>Pulido</td> </tr> <tr> <td>Superficie</td> <td>Color</td> <td>Tránsito</td> <td>Antideslizante</td> </tr> <tr> <td>Estructura</td> <td>Blanco</td> <td>Medio</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>			Características				Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado	Cerámico	Piso/Pared	Marmoleado	Pulido	Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante	Estructura	Blanco	Medio	No
Características																							
Cuerpo	Uso	Tipología	Acabado																				
Cerámico	Piso/Pared	Marmoleado	Pulido																				
Superficie	Color	Tránsito	Antideslizante																				
Estructura	Blanco	Medio	No																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Embalaje</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Información para una Caja</th> <th colspan="2">Información para un Pallet</th> </tr> <tr> <th>Piezas</th> <th>m2</th> <th>Cajas</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>1,8</td> <td>48</td> <td>1384</td> </tr> </tbody> </table>			Embalaje				Información para una Caja		Información para un Pallet		Piezas	m2	Cajas	Kg	5	1,8	48	1384				
Embalaje																							
Información para una Caja		Información para un Pallet																					
Piezas	m2	Cajas	Kg																				
5	1,8	48	1384																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Grado de Destonalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> </tr> </tbody> </table>			Grado de Destonalización								I	II	III	IV								
Grado de Destonalización																							
																							
I	II	III	IV																				
Este producto contiene 15 caras.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> </tbody> </table>			CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA																			
CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA																							
																							