## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SAN LORENZO Revestimiento Cerámico Esmaltado **ADEONA DUO GRIGGIO** GRUPO Bla 60x120 21 de OCTUBRE del 2025 REQUERIMIENTO NORMA ISO 13006 CERAMICA SAN LORENZO Tamaño Nominal N ≥ 15 cm DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL Dimensiones promedio Largo y Ancho, en % ISO 10545-2 Cumple ± 0.3 %(o Max ± 1.0 mm) ISO 10545-2 Espesor, en % ± 5% (o Max ± 0.5 mm) Cumple Rectitud de lados, en % ISO 10545-2 Cumple ± 0.3% (o Max ± 0.8 mm) Ortogonalidad, en % ISO 10545-2 Cumple ± 0.3% (o Max ± 1.5 mm) Planaridad ISO 10545-2 Curvatura Lateral, en % Cumple ± 0.4% (o Max ± 1.8 mm) ISO 10545-2 Curvatura Central, en % Cumple ± 0.4% (o Max ± 1.8 mm) Alabeo con relación a la diagonal, en % ISO 10545-2 Cumple ± 0.4% (o Max ± 1.8 mm) Mínimo 95% Calidad de la Superficie, en % ISO 10545-2 Baldosas libre de defectos visibles a 1m de distancia DIMENSIONES PROMEDIO DE FABRICACIÓN Largo y Ancho, en mm. Calibre 1 ISO 10545-2 600 mm x 1200 mm ISO 10545-2 ± 5% Espesor, en mm 7 mm 12060 g ± 5% Peso promedio, en g PROPIEDADES FÍSICAS bsorción de agua (E), en % ISO 10545-3 Ev ≤ 0,5% Cumple Carga a la Rotura, en N ISO 10545-4 Mínimo 700 Cumple Modulo de Rotura, en N/mm2 ISO 10545-4 Mínimo 35 Cumple ISO 10545-11 esistencia a la Trizadura Requerido Cumple esistencia a la Abrasión Superficial ISO 10545-7 minado por el Fabricante Tránsito Medio DESLIZAMIENTO Coeficiente de Fricción (DCOF) ANSI-A 137.1 -2012 ( Ref.Norma ADA USA) PROPIEDADES QUÍMICAS Resistencia a los Agentes Manchantes Óxido Verde ISO 10545-14 Cumple Yodo ISO 10545-14 Cumple Aceite de Oliva ISO 10545-14 Mínimo clase 3 Cumple Resistencia a las sales para piscina Hipoclorito de sodio 5% (V/V) ISO 10545-13 Minimo B Resistencia a los Álcalis de baja concentración Ácido Cítrico, 100 g/L ISO 10545-13 Determinado por el Fabricante Hidroxido de Potasio, 30 g/l Determinado por el Fabricante Cumple Resistencia a los ácidos y Álcalis de alta concentración Ácido Láctico al 5% (V/V) ISO 10545-13 Determinado por el Fabricante Hidroxido de Potasio, 100 g/l ISO 10545-13 Determinado por el Fabricante Cumple REFERENCIA Producto fabricado por Cerámica San Lorenzo SAC, según requisitos de la Norma INTERNACIONAL ISO 13006: "Dry -Pressed Ceramic Tiles", Annex K (Normalive), Table K.1- Requirements for dry pressed ceramic tiles-Group B Ia, Ev ≤ 0,5% Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción. PRODUCTO Características Imagen referencial Acabado Cuerpo Rústico Satinado Porcelanato Piso/Pared Superficie Tránsito Antideslizante Medio Estructura Gris claro Información para una Caja Información para un Pallet Piezas m2 1080 2.16 Grado de Destonalización Este producto contiene 5 caras. CALIDAD Y GARANTÍA CERTIFICADA CERTIFICA Z INTI PLACAS Y BALDOSAS CERÁMICAS RES. Nº 910/2021 IRAM-ISO 13006